

# 4.0 ANFRAGE-Datenblatt Geschwindigkeitsbegrenzer

EN 81-20/50 Version 21-01



Anfrage-/Komm. Nr. \_\_\_\_\_ Liefertermin: \_\_\_\_\_ Anzahl: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_


|                   |  |                                   |
|-------------------|--|-----------------------------------|
| Rechnungsadresse: |  | Lieferanschrift (wenn abweichend) |
| Firma:            |  |                                   |
| Straße:           |  |                                   |
| PLZ/ Ort:         |  |                                   |

Einbau im:  Maschinenraum  Schacht


Typ 8 ø200mm Va = 0,50 – 2,04 m/s

Typ 7 ø300mm Va = 0,70 – 3,43 m/s

Typ 9 ø300mm Va = 0,50 – 0,70 m/s



Standardmontage (stehend)



Hängende Montage (180°)

Auslösegeschwindigkeit VA:

Nenngeschwindigkeit VN:

**(Angabe notwendig bei Auslöse ab 1,50 m/s)**

### **Sicherheitsschalter Nenngeschwindigkeit <1,00m/s / Auslösegeschwindigkeit bis 1,49m/s:**

|   |                      |                          |                |                          |
|---|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| Sicherheitsschalter (1 Öffner / 1 Schließer)                                  | (1563) nicht rastend | <input type="checkbox"/> | (1564) rastend | <input type="checkbox"/> |
| Sicherheitsschalter (2 Öffner)  | (1562) nicht rastend | <input type="checkbox"/> | (2500) rastend | <input type="checkbox"/> |
| Sicherheitsschalter (2 Öffner / 1 Schließer)                                  | (1571) nicht rastend | <input type="checkbox"/> |                |                          |
| Sicherheitsschalter <u>elektrisch rückstellbar</u> : (2 Öffner / 1 Schließer) |                      |                          | (1475) rastend | <input type="checkbox"/> |
| Schalter richtungsabhängig (1 Öffner / 1 Schließer)                           | (1563) nicht rastend | <input type="checkbox"/> | (1564) rastend | <input type="checkbox"/> |

### **Sicherheitsschalter Nenngeschwindigkeit >1,00m/s / Auslösegeschwindigkeit ab 1,50m/s:**

|   |                      |                          |
|---|----------------------|--------------------------|
| Sicherheitsschalter als Vorabschalter elektrisch und mechanisch rückstellbar (1 Öffner) | (2230) rastend       | <input type="checkbox"/> |
| Sicherheitsschalter als Vorabschalter elektrisch rückstellbar (2 Öffner / 1 Schließer)  | (2240) rastend       | <input type="checkbox"/> |
| Schalter richtungsabhängig (1 Öffner / 1 Schließer)                                     | (1563) nicht rastend | <input type="checkbox"/> |
|   | (1564) rastend       | <input type="checkbox"/> |

### **Zusatzoptionen:**

|  |  |   |
|--|--|---|
| gehärtete Seilrille für den Fang nach oben: <input type="checkbox"/>   | Prürrille: <input type="checkbox"/>            | Zahnkranzrad: <input type="checkbox"/>      |
| <b>Absinkschutz</b> 100% Einschaltdauer 12V DC <input type="checkbox"/> 24V DC <input type="checkbox"/> 230V AC <input type="checkbox"/><br>inkl. Schalter und Halter                      |  |   |
| <b>Fernauslösung</b> 100% Einschaltdauer 12V DC <input type="checkbox"/> 24V DC <input type="checkbox"/> 230V AC <input type="checkbox"/> 110V AC <input type="checkbox"/><br>inkl. Halter |  |   |
| <b>Abdeckung</b> nach EN 81: <input type="checkbox"/> <b>Abdeckung</b> nach BetrSichV: <input type="checkbox"/><br>(Vollabdeckung)   | <b>Adapterplatte:</b> <input type="checkbox"/> |   |
| <b>Anbausatz für Drehimpulsgeber:</b><br>Andruck auf vorhandenem Riemen:   | 1:2 (10mm) <input type="checkbox"/> (114 XL)   | 1:4 (6mm) <input type="checkbox"/> (110 XL) |

### **Begrenzerseil 6,5mm DIN (DIN EN 12385-5)**

6x19-SFC-1770 N \_\_\_\_\_ Meter Seilverschluss (pro Seil 2x)  Drahtseilklemmen (pro Seil 4x)