

# 4.0 BESTELL-Datenblatt Geschwindigkeitsbegrenzer

EN 81-20/50 Version 21-01

**BODE**  
COMPONENTS

Bestell-/Komm. Nr. \_\_\_\_\_ Liefertermin: \_\_\_\_\_ Anzahl: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_


Rechnungsadresse:		Lieferanschrift (wenn abweichend)
Firma:		
Straße:		
PLZ/ Ort:		

Einbau im:  Maschinenraum  Schacht


Typ 8 ø200mm Va = 0,50 – 2,04 m/s

Typ 7 ø300mm Va = 0,70 – 3,43 m/s

Typ 9 ø300mm Va = 0,50 – 0,70 m/s



Standardmontage (stehend)



Hängende Montage (180°)

Auslösegeschwindigkeit VA:

Nenngeschwindigkeit VN:

**(Angabe notwendig bei Auslöse ab 1,50 m/s)**

## **Sicherheitsschalter Nenngeschwindigkeit <1,00m/s / Auslösegeschwindigkeit bis 1,49m/s:**

Sicherheitsschalter (1 Öffner / 1 Schließer)	(1563) nicht rastend	<input type="checkbox"/>	(1564) rastend	<input type="checkbox"/>
Sicherheitsschalter (2 Öffner)	(1562) nicht rastend	<input type="checkbox"/>	(2500) rastend	<input type="checkbox"/>
Sicherheitsschalter (2 Öffner / 1 Schließer)	(1571) nicht rastend	<input type="checkbox"/>		
Sicherheitsschalter <u>elektrisch rückstellbar</u> : (2 Öffner / 1 Schließer)			(1475) rastend	<input type="checkbox"/>
Schalter richtungsabhängig (1 Öffner / 1 Schließer)	(1563) nicht rastend	<input type="checkbox"/>	(1564) rastend	<input type="checkbox"/>

## **Sicherheitsschalter Nenngeschwindigkeit >1,00m/s / Auslösegeschwindigkeit ab 1,50m/s:**

Sicherheitsschalter als Vorabschalter elektrisch und mechanisch rückstellbar (1 Öffner)	(2230) rastend	<input type="checkbox"/>
Sicherheitsschalter als Vorabschalter elektrisch rückstellbar (2 Öffner / 1 Schließer)	(2240) rastend	<input type="checkbox"/>
Schalter richtungsabhängig (1 Öffner / 1 Schließer)	(1563) nicht rastend	<input type="checkbox"/>
	(1564) rastend	<input type="checkbox"/>

## **Zusatzoptionen:**

gehärtete Seilrille für den Fang nach oben: <input type="checkbox"/>	Prürrille: <input type="checkbox"/>	Zahnkranzrad: <input type="checkbox"/>
<b>Absinkschutz</b> 100% Einschaltdauer 12V DC <input type="checkbox"/> 24V DC <input type="checkbox"/> 230V AC <input type="checkbox"/> inkl. Schalter und Halter		
<b>Fernauslösung</b> 100% Einschaltdauer 12V DC <input type="checkbox"/> 24V DC <input type="checkbox"/> 230V AC <input type="checkbox"/> 110V AC <input type="checkbox"/> inkl. Halter		
<b>Abdeckung</b> nach EN 81: <input type="checkbox"/> <b>Abdeckung</b> nach BetrSichV: <input type="checkbox"/> (Vollabdeckung)	<b>Adapterplatte:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Anbausatz für Drehimpulsgeber:</b> Andruck auf vorhandenem Riemen:	1:2 (10mm) <input type="checkbox"/> (114 XL)	1:4 (6mm) <input type="checkbox"/> (110 XL)

## **Begrenzerseil 6,5mm DIN (DIN EN 12385-5)**

6x19-SFC-1770 N \_\_\_\_\_ Meter Seilverschluss (pro Seil 2x)  Drahtseilklemmen (pro Seil 4x)