

4.0 BESTELL-Datenblatt Geschwindigkeitsbegrenzer

STANDARD

EN 81-20/50 Version 20-02

BODE
COMPONENTS

Bestell-/Komm. Nr. _____ Liefertermin: _____ Anzahl: _____ Datum: _____

Rechnungsadresse:		Lieferanschrift (wenn abweichend)
Firma:		
Straße:		
PLZ/ Ort:		

Einbau im: Maschinenraum Schacht


Typ 8 ø200mm Va = 0,50 – 2,04 m/s

Typ 7 ø300mm Va = 0,70 – 3,43 m/s


Typ 9 ø300mm Va = 0,50 – 0,70 m/s

Auslösegeschwindigkeit VA:

Nenngeschwindigkeit VN:



Standardmontage (stehend)



Hängende Montage (180°)

Abweichende Einbaumöglichkeiten müssen **GESONDERT** bestellt werden!

(Angabe notwendig bei Auslöse ab 1,50 m/s)

Sicherheitsschalter Nenngeschwindigkeit <1,00m/s / Auslösegeschwindigkeit bis 1,49m/s:

Sicherheitsschalter (1 Öffner / 1 Schließer)	(1563) nicht rastend	<input type="checkbox"/>	(1564) rastend	<input type="checkbox"/>
Sicherheitsschalter (2 Öffner)	(1562) nicht rastend	<input type="checkbox"/>	(2500) rastend	<input type="checkbox"/>
Sicherheitsschalter (2 Öffner / 1 Schließer)	(1571) nicht rastend	<input type="checkbox"/>		
Sicherheitsschalter <u>elektrisch rückstellbar</u> : (2 Öffner / 1 Schließer)			(1475) rastend	<input type="checkbox"/>
Schalter richtungsabhängig (1 Öffner / 1 Schließer)	(1563) nicht rastend	<input type="checkbox"/>	(1564) rastend	<input type="checkbox"/>

Sicherheitsschalter Nenngeschwindigkeit >1,00m/s / Auslösegeschwindigkeit ab 1,50m/s:

Sicherheitsschalter als Vorabschalter elektrisch und mechanisch rückstellbar (1 Öffner)	(2230) rastend	<input type="checkbox"/>
Sicherheitsschalter als Vorabschalter elektrisch rückstellbar (2 Öffner / 1 Schließer)	(2240) rastend	<input type="checkbox"/>
Schalter richtungsabhängig (1 Öffner / 1 Schließer)	(1563) nicht rastend	<input type="checkbox"/>
	(1564) rastend	<input type="checkbox"/>

Zusatzoptionen:

gehärtete Seilrille für den Fang nach oben: <input type="checkbox"/>	Prüfrille: <input type="checkbox"/>	Zahnkranzrad: <input type="checkbox"/>
Absinkschutz 100% Einschaltdauer 12V DC <input type="checkbox"/> 24V DC <input type="checkbox"/> 230V AC <input type="checkbox"/> inkl. Schalter und Halter		
Fernauslösung 100% Einschaltdauer 12V DC <input type="checkbox"/> 24V DC <input type="checkbox"/> 230V AC <input type="checkbox"/> 110V AC <input type="checkbox"/> inkl. Halter		
Abdeckung nach EN 81: <input type="checkbox"/> Abdeckung nach BetrSichV: <input type="checkbox"/> (Vollabdeckung)	Adapterplatte: <input type="checkbox"/>	
Anbausatz für Drehimpulsgeber: Andruck auf vorhandenem Riemen:	1:2 (10mm) <input type="checkbox"/> (114 XL)	1:4 (6mm) <input type="checkbox"/> (110 XL)

Begrenzerseil 6,5mm DIN (DIN EN 12385-5)

6x19-SFC-1770 N _____ Meter Seilverschluss (pro Seil 2x) Drahtseilklammern (pro Seil 4x)