

**6.0**

# BESTELL-Datenblatt

## Spanngewichte / Unterbauten

Version 20-01



Bestell-/Komm.-Nr. \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Liefertermin: \_\_\_\_\_

Anzahl: \_\_\_\_\_



Rechnungsadresse:		Lieferanschrift (wenn abweichend)
Firma:		
Straße:		
PLZ/Ort:		

**Spanngewichte zur Befestigung an der Schiene:**

(Inkl. Schlaffseilschalter und Abdeckung nach EN 81)

 Typ SRV      200mm     300mm   
 (Abb. Nr. 1)
Fang abwärts inkl. 15kg Gewicht: 
 Typ SR/FO-V\*    200mm     300mm   
 (Abb. Nr. 2)
Fang auf und ab inkl. 30kg Gewicht: 
 Typ SGI-S\*      200mm     300mm   
 (Abb. Nr. 3)
Fang auf und ab inkl. integrierter Rolle und 65kg Gewicht:  
(ohne Abdeckung da Rolle integriert)**Spanngewichte zur Befestigung am Schachtboden für den Fang in beide Richtungen:**

(inkl. Schlaffseilschalter nach EN 81)

 Typ SGI\*      200mm     300mm   
 (Abb. Nr. 4)
inkl. integrierter Rolle und 65kg Gewicht: 
 Typ SGD\*  
 (Abb. Nr. 5)
als Doppelführungsständer inkl. Umlenkrolle mit Lagerbock  
und 75kg Gewicht: **Unterbauten mit Hilfsstromnotenschalter und Spiralfedern**Unterbau 300mm Typ 7 bis VA 1,49m/s      500mm Unterbau 300mm Typ 7 ab VA 1,50m/s      1500mm\* Unterbau 200mm Typ 8 bis VA 1,50m/s      500mm SRV (15 kg)  
(Abb.Nr.1)SR/FO\* (30 kg)  
(Abb.Nr.2)SGI-S\* (65 kg)  
(Abb.Nr.3)SGI\* (65 kg)  
(Abb.Nr.4)SGD\* (75 kg)  
(Abb.Nr.5)

\* Bei diesen Spanngewichten und Unterbauten ist der Versand nur auf einer Palette per Spedition möglich!